

智能子阵控制器系列 - SmartACU2000B



含Anti-PID模块



无Anti-PID模块

智能光伏电站中光伏子阵通信和控制核心

智能灵活

- 对光伏智能光伏控制器，变压器，环境监测仪等智能设备数据进行高精度采集

简单易用

- 支持RS485和PLC与智能光伏控制器通信
- 支持光纤环网或4G LTE组网

稳定可靠

- 工业级环境应用，电信级可靠性
- IP65高防护等级

技术参数	SmartACU2000B-D-PLC	SmartACU2000B-D-2PLC	SmartACU2000B-D-PID/PLC	SmartACU2000B-D-2PID/2PLC
基本配置				
	内置SmartLogger2000			
通信方式	SFP/ETH/RS485/PLC			
PLC路数	1	2	1	2
智能PID模块数量	0	0	1	2
环境参数				
工作温度	-40 °C ~ 60 °C			
工作相对湿度	4% RH ~ 100% RH			
最高工作海拔	4,000 m			
其他参数				
单相工作电压	交流 100 V ~ 240 V, L / N (L)+ PE			
PLC工作电压	交流 380 V ~ 800 V, 3Ph			
PID工作电压	交流 380 V ~ 800 V ; 3Ph+FE (功能地)			
频率	50/60 Hz			
进出线方式	下进下出			
操作维护方式	前操作、前维护			
尺寸 (宽/高/深)	640 x 770 x 315 mm		880 x 770 x 369 mm	
重量	约 29 kg	约 32 kg	约 49 kg	约 61 kg
防护等级	IP65			
安装方式	支架、抱杆、挂墙			

[1] 不包含安装配件与挂耳等安装配件尺寸
[2] 此重量不含用户自行配置设备重量