



🔧 安装简便

- USB接口支持即插即用
- 支持多达10台逆变器共享通信资源，降低数据流量成本

👁️ 智能运行

- 支持2G/3G/4G，城镇以及偏远地区信号全覆盖
- 可通过手机App实时监控信号强度以及运行状态
- 支持流量监控
- 支持接入第三方监控系统

🛡️ 稳定可靠

- 支持加密传输，确保客户数据安全
- 4G高速可靠传输，发生通信断链自动重连

技术参数	Smart Mobile -4G -CN
	常规参数
支持逆变器数量	10台（逆变器之间RS485连接）
接口方式	USB
安装方式	即插即用，配套逆变器安装
指示灯	LED指示灯
尺寸(宽 x 高 x 深)	47.5 x 123.6 x 30.5 mm
整机重量	90 g
防护等级	IP65
工作功耗	典型功耗：3.5 W
核准编码	SMIT ID: 2017CP4726
	无线参数
支持运营商	支持移动、联通 2G/3G/4G；支持电信4G
SIM 卡类型	mini-sim卡 (15 mm * 25 mm)
制式&频段	LTE(FDD)：B1,B3,B8 LTE(TDD)：B39,B40,B41(38) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS：B1,B5,B8,B9 TD-SCDMA：B34,B39 GSM/GPRS/EDGE：900/1800 MHz
射频认证	SRRC(中国无线型号核准)
	使用环境
工作温度	-30 °C ~ 65 °C
相对湿度(无冷凝)	5% RH ~ 95% RH
存储温度	- 40 °C ~ 70 °C
最高海拔高度	4,000 m