

数据采集器 – SmartLogger1000



智能灵活

- 多达80台光伏设备接入
- 支持智能光伏电站的有功和无功调节

简单易用

- 通过MODBUS-TCP支持同时接入华为及第三方管理系统
- 可通过USB接口和嵌入式Web读取数据和软件升级
- 自动分配RS485地址，支持远程配置

技术参数	Smart Logger1000
	设备管理
管理的设备数量	80
通信方式	3 x RS485
最大通信距离	1,000 m
	显示
LCD	3.5寸图形LCD
LED	3个 LED指示灯
Web	嵌入式Web
	常规参数
电源	100~240 Vac , 50 Hz / 60 Hz
功耗	典型3 W , 最大7 W
语言	英语、中文、德语、意大利语、日语、法语
尺寸(宽/高/深)	225 x 140 x 50 mm
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-40 °C ~ 70 °C
相对湿度(无冷凝)	5% RH ~ 95% RH
防护等级	IP20
安装方式	挂墙、桌面、导轨
	接口
以太网	10 / 100M, Modbus – TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus – RTU, IEC 60870-5-103 (标准) , DL/T645
USB	支持
数字输入	4
模拟输出	2
继电器输出	3